

# Minimaler Parameter Inhalt

Die Daten stammen aus den "XTA Konformitätsvorgaben Produkt XTA2v3". In der aufbereiteten Tabelle sind Verweise enthalten. So ist eine einfache Navigation zwischen den Datentypen möglich.

Parametername	Typ	Abschnitt in XTA Spezifikation
<b>AdditionalReportListType</b>		5.5.1.3
+ Report		
++ Key	xta: <a href="#">Code.ReportType</a>	5.5.1.4
++ Data	xs:base64binary	
<b>Code.ServiceParameterType</b>	Frei wählbare Codeliste, Empfehlung in Spezifikation	5.5.1.9
<b>Code.RecordType</b>	Frei wählbare Codeliste, Empfehlung in Spezifikation	5.5.1.1
<b>ContentType</b>	erweitert xs:base64Binary	5.5.1.10
+ contentType	oscimeta:NonEmptyStringType	2.4.2
+ encoding	oscimeta:NonEmptyStringType	2.4.2
+ filename	oscimeta:NonEmptyStringType	2.4.2
+ id	xs:ID	
+ size	xs:positiveInteger	
<b>DeliveryAttributesType</b>		5.4.2.3.2.1
+ Origin	xs:dateTime	
+ InitialSend	xs:dateTime	
+ Delivery	xs:dateTime	
+ InitialFetch	xs:dateTime	
<b>DestinationsType</b>		5.4.2.3.1
+ oscimeta:Reader	oscimeta: <a href="#">PartyType</a>	
<b>GenericContentContainer</b>		5.5.2.1
+ xenc:EncryptedData		
+ ContentContainer		
++ Message	xta: <a href="#">ContentType</a>	

Parametername	Typ	Abschnitt in XTA Spezifikation
++ Attachment	xta:ContentType	
<b>GetTransportReportResponse</b>	xta:TransportReport	5.4.1.3.1
<b>IsServiceAvailableValueType</b>		5.5.1.8
+ ServiceIsAvailable	xs:boolean	
+ ServiceIsAvailableUnknown	xs:boolean	
<b>LookupServiceRequest</b>		5.5.2.2
+ LookupServiceRequestList		
++ LookupService	xta:LookupServiceType	5.5.1.6
<b>LookupServiceResponse</b>		5.5.2.3
+ LookupServiceResultList		
++ LookupServiceResult	xta:LookupServiceResultType	5.5.1.7
<b>LookupServiceResultType</b>	erweitert xta:LookupServiceType	5.5.1.7
+ oscimeta:Reader	aus LookupServiceType	2.4.2
+ ServiceType	aus LookupServiceType	
+ IsServiceAvailableValue	xta:IsServiceAvailableValueType	5.5.1.8
+ ServiceParameter		
++ ParameterType	xta:Code.ServiceParameterType	5.5.1.9
++ Resource	xs:base64Binary	
<b>LookupServiceType</b>		5.5.1.6
+ oscimeta:Reader		2.4.2
+ ServiceType	xs:anyURI	
<b>MessageID</b>		
<b>MessageMetaData</b>		5.4.2.3.1
+ DeliveryAttributes (-)	oscimeta:DeliveryAttributesType	5.4.2.3.2.1
+ Originators (-)	oscimeta:OriginatorsType	
+ Destinations (-)	oscimeta:DestinationsType	

Parametername	Typ	Abschnitt in XTA Spezifikation
+ MsgIdentification (-)	oscimeta: <a href="#">MsgIdentificationType</a>	
+ Qualifier (-)	oscimeta: <a href="#">QualifierType</a>	
<b>MessageStatusType</b>		5.5.1.5
+ Status	xs:integer	
+ ErrorList		
++ Error	xta: <a href="#">RecordType</a>	
+ WarnList		
++ Warning	xta: <a href="#">RecordType</a>	
+ InfoList		
++ Info	xta: <a href="#">RecordType</a>	
<b>MessageType</b>	erweitert oscimeta:KeyCodeType	5.4.2.3.3.2
+ payloadSchema	oscimeta:NonEmptyURIType	
<b>MsgBoxCloseRequest</b>	<a href="#">MsgBoxCloseRequestType</a>	5.4.3.3.2
<b>MsgBoxCloseRequestType</b>		
+ MsgBoxRequestID	xs:anyURI	
+ LastMsgReceived	wsa:AttributedURIType	
<b>MsgBoxFetchRequest</b>	<a href="#">MsgBoxRequestType</a>	5.4.3.4.3
+ osci:MsgSelector	Aus MsgBoxRequestType	
+ MsgPart	xs:NMTOKEN	
<b>MsgBoxRequestType</b>		5.4.3.2.2
+ MsgSelector	osci: <a href="#">MsgSelector</a>	
<b>MsgBoxResponse</b>	<a href="#">MsgBoxResponseType</a>	
<b>MsgBoxResponseType</b>		5.4.3.2.2
+MsgBoxRequestID	xs:anyURI	
+NoMessageAvailable	xs:anyURI	
+ItemsPending	xs:nonNegativeInteger	
<b>MsgBoxStatusListRequest</b>	<a href="#">MsgBoxStatusListRequestType</a>	
<b>MsgBoxStatusListRequestType</b>	erweitert <a href="#">MsgBoxRequestType</a>	5.4.3.1.2
+ osci:MsgSelector	aus <a href="#">MsgBoxRequestType</a>	

Parametername	Typ	Abschnitt in XTA Spezifikation
+ ListForm	osci:ListFormEnum	
+ maxListItems	xs:positiveInteger	
<b>MsgIdentificationType</b>		5.4.2.3.1
+ MessageID	wsa:MessageID	
<b>MsgSelector</b>		5.4.3.4.1
+ newEntry	xs:boolean	
+ MessageID	wsa:MessageID	
+ MsgBoxEntryTimeFrom	xs:dateTime	
+ MsgBoxEntryTimeTo	xs:dateTime	
<b>MsgStatusList</b>	MsgStatusListType	
<b>MsgStatusListType</b>		5.4.3.5.1.1.2.2
+ osci:MessageMetaData	MessageMetaData	
<b>OriginatorsType</b>		5.4.2.3.1
+ Author	oscimeta:PartyType	
+ Sender	oscimeta:PartyType	
<b>PartyIdentifierType</b>		5.4.1.6.1
+ category	oscimeta:NonEmptyStringType	
+ type	oscimeta:NonEmptyStringType	
<b>PartyType</b>		5.4.1.6.1
+ Identifier	oscimeta:PartyIdentifierType	
<b>QualifierType</b>		5.4.2.3.3.2
+ Service	xs:anyURI	
+ BusinessScenario		
++ Defined	oscimeta:KeyCodeType	
++ Undefined	xs:normalizedString	
+ MessageType	oscimeta:MessageType	
<b>RecordType</b>		5.5.1.1
+ Timestamp	xs:dateTime	
+ Code	xta:Code.RecordType	5.5.1.2

Parametername	Typ	Abschnitt in XTA Spezifikation
+ Reason	xs:string	
<b>TransportReport</b>		5.5.2.4
+ ReportTime	xs:dateTime	
+ XTAServerIdentity	xs:token	
+ MessageStatus	xta:MessageStatusType	5.5.1.5
+ MessageMetaData	oscimeta:MessageMetaData	
+ AdditionalReports	xta:AdditionalReportListType	5.5.1.3

Legende: "-" = keine Vorgabe; "+", "++", "+++", usw. = Einrückung zur Anzeige, dass es sich um ein Bestandteil der zuvor genannten Struktur handelt; "(-)" = Nicht alle Teile dieser Struktur sind verpflichtend umzusetzen.